

Les tentes, auvents et annexes S'PA camping sont garantis durant une période d'un an après la date de l'achat contre tous défauts de fabrication des produits. Le nom de l'acheteur doit figurer sur la facture et elle n'est pas transférable. L'entreprise s'engage à réparer les produits défectueux. Si le client ne peut se déplacer, les frais pour la livraison seront à la charge du client. La garantie n'inclus pas :

• la mauvaise utilisation , l'installation du produit • dommage causé par un accident, abus • utilisation anormal • déchirure • moisissure • produits modifiés. Une utilisation normale et juste est requise. Les produits ne sont pas conçus pour les conditions extrêmes comme de grande pluie ou des vents violents. N'acceptez pas un produit endommagé Les dommages causés par le transport sont la responsabilité de la compagnie de transport. Si la garantie est échue. Nous offrons les pièces de remplacement si ceux-ci sont expédiées en même temps qu'une commande. Dans le cas contraire, tous les frais d'expéditions seront assumés par l'acheteur. Note Effectuez une inspection avant tous les départs car la vibration pourra causer des desserments des vis et des boulons. Secouez le module de la tente afin de vérifier que les points d'ancrages sont bien attachés entre le véhicule et les rails ainsi qu'entre le rail et la tente. Entreposage Séchez -bien vos toiles avant l'entreposage hivernal dans un milieu tempéré et sans rongeur. Vous pouvez entreposer la tente debout en n'exerçant aucune pression sur la fermeture éclair du couvercle. Ne pas entreposer directement sur le ciment. Pour nettoyer ,utilisez de l'eau froide avec une brosse à poil doux sans savon ou détergeant. Ne pas exposer le produit à des produits chimiques tels que de l'huile, essence ou solvant. N'utilisez pas de produit pour imperméabiliser la toile avant que le matériel s'use ou démontre une fatigue. Mise en garde Assurez-vous que le poids de la tente ne dépasse pas la capacité de charge du support et du véhicule afin de respecter les règlements sur le transport qui varie d'un endroit à l'autre. Assurez-vous d'avoir bien jointé les moulures (Libre de toute matière) une fois la tente ouverte sans quoi vous risquez d'endommager votre panneau. Attachez toujours les 4 courroies noires durant le transport Mesurez votre véhicule avec la tente pour s'assurer de la hauteur pour entrer dans les garages ou les stationnements sous-terrain. N'oubliez pas que le poids en hauteur monte le centre de gravité ,vous devez ajuster votre conduite. TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR Les précautions suivantes doivent être prises en camping : 1. Ne jamais utiliser de bougies, d'allumettes, ni aucune autre flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente. 2. Ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente. 3. Faire les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté autre que celui d'où souffle le vent; s'assurer de toujours bien éteindre les feux de camp avant de quitter le terrain ou de se coucher. 4. Être extrêmement prudent lorsque des lanternes ou des appareils de chauffage à combustible sont utilisés à l'intérieur de la tente et se servir autant que possible de lanternes à piles. 5. Ne jamais remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à l'intérieur de la tente. 6. Éteindre toutes les lanternes avant de se coucher. 7. Ne pas fumer à l'intérieur de la tente. 8. Ne jamais ranger des liquides inflammables à l'intérieur de la tente